

SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT INOX

Grille inox


DESCRIPTION

Élément filtrant : Grille inox 316L sertie

Embase : Inox 316L

Filetage : BSP cylindrique (NPT sur demande)

PLAN COTÉ



DIMENSIONS (MM)

Réf.	A mm	B mm	C mm	D mm	E plats mm	Ø admission
SC01/8FTIG	15	9	3,5	8	14	1/8"
SC01/4FTIG	15	12	4	8	17	1/4"
SC03/8FTIG	18	18	5,5	10	22	3/8"
SC01/2FTIG	22	22,5	7	12	27	1/2"
SC03/4FTIG	27	28	9	15	32	3/4"
SC01FTIG	32	34	10	18	41	1"

DONNÉES TECHNIQUES

- **Matière :** grille étirée inox AISI 316L sur base inox 316L
- **Température :** -50 à +400 °C
- **Pression maxi :** 10 bar
- **Indice de filtration :** 70
- **Fluide :** air

PHOTO



DÉBIT & NIVEAU SONORE

Une ligne par référence : la taille (Ø admission) puis le débit d'air et le niveau sonore mesurés à 6 bar.

Référence	Ø admission	Débit d'air dm ³ /s · à 6 bar	Niveau sonore dB(A) · à 6 bar
SC01/8FTIG	1/8"	35	73
SC01/4FTIG	1/4"	54	74
SC03/8FTIG	3/8"	100	86
SC01/2FTIG	1/2"	150	80
SC03/4FTIG	3/4"	280	88
SC01FTIG	1"	420	89